

ÇAPA MAKİNESİ POWER TILLER









MODEL	22 HP Bull Tornado TD 292 22 Hp - 2 Silindirli, 4 Zamanlı, Dizel, Hava Soğutmalı 2 Cylinder, 4 Stroke, Diesel, Air Cooled	
Motor - Engine		
Güç / Silindir Hacmi Power / Displacement	22 Hp / 997 ac	
Çalıştırma - Starting	Marşii - Electric Start	
Yakıt / Yağ Depo Kapasitesi Fuel / Oli Tank Capacity	10,5 H	
Hava Filtresi - Air Filter	Yağ Banyolu Sikionik Filtre - Oli Bath Cyclonic Filter	
Debriyaj - Clutch	Kuru Tip Şemsiyeli Diskli - Dry Diaphragm Clutch with Disk	
Vites Sayısı - Gear Shift	3 lieri 1 geri - 3 forward 1 reverse	
Fren - Brake	Disk - Disc	
Amortisör - Shock Absorber	Opsiyonel - Optional	
Çapa Genişliği / Bıçak Sayısı Tilling Width / Number of Blades	190 cm / 32 Adet	
Ağırlık (Aküsüz) - Weight (No Battery)	222.8 kg (Gidonsuz - Without Handlebar) - 10.5 kg (Gidon - Handlebar)	
Tekerlek - Wheel	6.50 / 90-13	
Kuyruk MII - PTO	2 PTO A 6x21x25 (DIN 5463)	



MODEL	ANKA 7 HP Benzinli - Gasoline	ANKA 7 HP Dizel - Diesel	
Motor - Engine	Bull Tornado TB-170 / Hava - Air	Bull Tornado TD-178 / Hava - Air	
Güç / Silindir Hacmi Power / Displacement	7 HP / 208 co	7 HP / 296 oc	
Çalıştırma - Starting	ĺpli - Ro	pe Start	
Yakıt / Yağ Depo Kapasitesi Fuel / Oli Tank Capacity	3.6 H / 0.6 H	3.5 H / 0.75 H	
Hava Fitresi - Air Fiter	Yağ Banyolu Siklonik Filtre - Oli Bath Cyclonic Filter		
Debriya] - Clutch	Çok Lamelli, Yağ Banyolu, BasëGit - Multi Disc, Oli Bath, PushëGo		
Vites Sayısı - Gear Shift	3 lieri 1 geri - 3 forward 1 reverse		
Çapa Genişliği / Bıçak Sayısı Tiling Width / Number of Blades	92 cm (Opsilyonel 46-128 cm) / 24 adet - pieces		
Ağırlık (Tekersiz ve Bıçaksız) Welght (Without wheel and blades)	58.4 kg	77.1 kg	
Ağırlık (Teker / Bıçak) Weight (Wheel / Blades)	11.1 kg / 20.9 kg		
Kuyruk Mili - PTO	A 6x13.5x17 mm Tek (Motor Devrinde) - Single (at Engine Speed)		

MOTORLU TESTERE CHAIN SAW



₩ TB - 261









MODEL	TB - 261	
Motor - Engine	2 zamaniı, benzinli - 2 stroka, gasoline	
Güç / Silindir Hacmi Power / Displacement	1.03 HP / 25.4 oo	
Yakıt Depo Kapasitesi Fuel Tank Capacity	0.23 lt	
Hava Flitresi - Air Fliter	Diyafram - Diaphragm	
Starter - Starter Cover	Plastik - Plastic	
Kilevuz - Gulde	22 cm	
Zincir - Chain	91 VG, 3/8*, 0.060*, 20 diş (401'), yuvarlak - round	
Ağırlık (Zincirsiz , Kılavuzsuz) Weight (Without Chain and Bar)	2.8 kg	

MODEL	TB - 521	
Motor - Engine	2 zamanlı, benzinil - 2 stroke, gasoline	
Güç / Silindir Hacmi Power / Displacement	3 HP / 52 oo	
Yakrt Depo Kapasitesi Fuel Tank Capacity	0.55 H	
Hava Fittresi - Air Filter	Diyafram - Diaphragm	
Starter - Starter Cover	Alüminyum Alaşım - Aluminum Alloy	
Kilavuz - Guide	45 cm	
Zincir - Chain	0.325", 0.058", 36 dig (72T), kögeli - flat	
Ağırlık (Zincirsiz , Kilavuzsuz) Weight (Without Chain and Bar)	4.7 kg	

MOTORLU TIRPAN BRUSH CUTTER



TBS - 52









MODEL	TBY-52
Tip - Type	Yan - Shoulder - Ø28 mm
Motor - Engine	2 zamanlı, benzinli 2 stroke, gasoline
Güç / Silindir Hacmi Power / Displacement	2.8 HP / 51.7 oc
Yakıt Depo Kapasitesi Fuel Tank Capacity	1.1 ft
Primer Pompa - Primer Pump	Var - Yes
Boş Ağırlık - Dry Weight	7.9 kg

SU MOTORU WATER PUMP



TB - 110





₩ TB - 230







MODEL	TB - 110	TB - 230	TB - 330	
Motor - Engine	2 zameni, benzinii - 2 stroke, gasoline	4 zamaniı, benzinli - 4 stroke, gasoline		
Güç / Silindir Hacmi Power / Displacement	2.8 HP / 51.7 cc	7 HP / 208 oc	7 HP / 208 oc	
Çalıştırma - Starting		lpii - Rope Start		
Yakıt Depo Kapasitesi Fuel Tank Capacity	11h	3.6 lt		
Motor Yağ Kapasitesi Engine Oli Capacity	*	0.6 lt		
Pompa Giriş / Çıkış Çapı Pump inlet / Outlet Diameter	17/17	5.45.	3"/3"	
Maksimum Debi Maximum Flow Rate	8 m3/saat - 8 m3/hour	40 m3/saat - 40 m3/hour	60 m3/saat - 60 m3/hour	
Emme / Basma Yüksekliği Suction / Discharge Height	7 m / 20 m	7m /	30 m	
Boş Ağırlık - Dry Welght	7.5 kg	20.8 kg	22,9 kg	

JENERATÖR GENERATOR



TBM - 3500





TBM - 6500







MODEL	TBM - 3500	TBM - 6500	TBM - 8000
Motor - Engine	4 zamanlı, benzinil - 4 stroke, gasoline		
Güç / Silindir Hacmi Power / Displacement	7 HP - 168 cc	13 HP - 340 cc	17 HP - 458 cc
Çalıştırma - Starting	ipli - Rope Start	îpli ve Marşlı - Rope and Electric Start	
Alternatör - Alternator	220 V, monofaze, %100 bakır - 220V, Single-phase, %100 copper		
Yakıt Depo Kapasitesi Fuel Tank Capacity	15 It	26 lt	
Sürekil Çalıştırma Continuous Operation	7 saat - 7 hour		
Maksimum Çikış - Max. Output	50 Hz, 3kW	50 Hz, 5.5kW	50 Hz, 7.5kW
Sürekli Çıkış - Continuous Output	50 Hz, 2.5kW	50 Hz, 5kW	50 Hz, 7kW
Aksesuar - Accessory	- 2 tekerlek ve tutma kolu - 2 wheels and grip han		2 wheels and grip handle
Boş Ağırlık - Dry Welght	35 kg	75 kg	90 kg

